

Ficha técnica

CASABLANCA PERFORMANCE FRENTES MATE

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento hidro-repelente de alto poder cubritivo, ideal para proteger y renovar paredes y revestimientos exteriores, evitando el deterioro prematuro causado por la acción de los hongos y agentes atmosféricos.

Su película de gran repelencia al agua le permite disminuir notablemente el ensuciamiento provocado por el agua de lluvia y el hollín.

Su acabado mate garantiza un trabajo de excelente terminación con mínimo salpicado.

Se podrá lograr una amplia gama de colores con la mezcla de colores preparados o agregando un máximo de 30 cm³ de entonador universal por litro de producto, o a través del sistema tintométrico.

USOS

Producto apropiado para paredes de concreto, revoque, ladrillos, maderas y mampostería en general.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio.

Peso específico: 1,29 +/-0.02 gr/cm³.

Rendimiento: 12 a 14 m² por litro por mano.

Color: Puede extender la gama de colores con ENTONADOR UNIVERSAL CASABLANCA (30cm³ por litro).

Terminación: Mate.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

12 a 14
M²/Lt

RENDIMIENTO
POR MANO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA

Mate

TERMINACIÓN

2

CANTIDAD
DE MANOS

SISTRATO

Tratamiento previo:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de CASABLANCA Sellador - Fijador adecuadamente diluido. Diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de fijador al aguarrás (No debe quedar brillo).

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar CASABLANCA Enduido con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de CASABLANCA Sellador Fijador o Fijador al aguarrás sobre las zonas enduidas.

En madera sin pintar, acondicionar la superficie con CASABLANCA Fondo Universal.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo, o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel, lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada, ventilar.

Ante contacto con ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión, efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.