

Ficha técnica

CASABLANCA ESMALTE AL AGUA SECARAPIDO

DESCRIPCIÓN

Es un producto desarrollado con materias primas de altísima calidad que otorgan una película protectora, de secado rápido y fácil aplicación, bajo olor, excelente retención de brillo y color manteniendo la belleza del pintado por mucho más tiempo.

En interiores tiene la ventaja de que no amarillea y en exteriores su alta resistencia a los rayos UV y la intemperie protege la superficie pintada sin agrietarse ni ampollarse.

USOS

Producto para aplicar tanto en interior como exteriores en marcos, puertas y mampostería. Se puede aplicar sobre madera o metal; revoques, yesos, paneles de yeso, etc.. Una alternativa de los esmaltes sintéticos por su bajo olor, fácil limpieza y la protección al medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

Peso específico: 1.05-1.25 +/- 0.02 según color.

Rendimiento por mano: 10 a 14 m² por litro.

Color: Blanco, Negro, Verde, Amarillo, Rojo y Gris. Puede teñirse con hasta 30 cm³ de Entonador Universal CASABLANCA por litro de pintura.

Brillo: Brillante y Satinado

Número de manos: 2 a 3 manos

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR MANO:
10 a 14 m²/l



**DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA**



**TERMINACIÓN
BRILLANTE**



**ESPERAR
4 HORAS
ENTRE MANOS**

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos.

En metales nuevos: desengrasar y limpiar, aplicar fondo para metales que brinden adecuada protección anticorrosiva y luego aplicar el esmalte.

En metales con óxido: lijar hasta eliminar el óxido preexistente o la pintura mal adherida, eliminar el polvo, y aplicar fondo anticorrosivo.

En maderas nuevas: lijar en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y complementar con fondo para madera.

En superficies de metal o madera pintadas: eliminar las partes flojas de pintura preexistente, lijar bien, eliminar el polvillo y de ser necesario aplicar fondo correspondiente.

Superficies de mampostería: Las superficies nuevas deben tener un curado (secado) de 30 días en exteriores y 60 días en interiores.

Para reducir o uniformar la absorción aplicar previamente 1 mano de Casablanca Sellador – Fijador diluido de modo que no quede con brillo.

Sobre superficies ligeramente pulverulentas aplicar Fijador al aceite adecuadamente diluido.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización

Se puede aplicar directamente o en su defecto agregar hasta un 5% de agua .

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación a pincel evitar repasar o "peinar" excesivamente la pintura para lograr mejor nivelación y acabado.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o humedad superior a 90% ni con previsión de lluvias para las siguientes 24 horas.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo convencional o "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827