

## FICHA TECNICA

PRODUCTO: Brikol Pisos

Es un producto formulado con resinas acrílicas de base solvente, desarrollado para la aplicación interna o externa de superficies porosas. Protege y realza la tonalidad natural de la superficie mediante la formación de una película de rápido secado y alta resistencia. Favorece la impermeabilización de la superficie repeliendo el agua y la humedad. Facilita la limpieza, evitando la formación de hongos y la impregnación de polvo. Evita el encerado. Recomendado para cerámicos no esmaltados porosos, lajas, cemento alisado, hormigones, ladrillos, fibrocemento, piedras naturales, tejas, tejuelas, imitación piedra natural o cualquier revestimiento cementicio absorbente. Se presenta en tres colores: Incoloro, negro y rojo.



### CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Superficies nuevas: Solo podrán ser tratadas superficies porosas y absorbentes. No aplicar en superficies vitrificadas, esmaltadas o con tratamientos anti-mancha. Certificar que la superficie a pintar tenga absorción, aplicando gotas de agua sobre la misma. Si estas fueran rápidamente absorbidas, la superficie estará en condiciones de ser pintada. En todos los casos, esperar como mínimo 90 días para el curado completo de la superficie.

Superficies pre-tradas con curadores, ceras, autobrillos, etc: Deberán ser llevadas a nuevo empleando Brikol Limpiador de Superficies, observando las indicaciones de aplicación. Certificar la absorción de la superficie. Esperar que seque por completo.

Manchas blancas de difícil remoción: Tratar puntualmente con solución de ácido muriático al 10% de concentración. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando luego que la pared se seque por completo (aprox. 72 horas).

Barnizados y pintados: Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando removedor gel. Luego proceder como se indica para superficies nuevas.

Con Algas y Hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien.

En caso de duda con la preparación de la superficie, consulte al Departamento Técnico de Akzo Nobel.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar con pincel, rodillo de pelo corto.

Numero de manos: 2 manos serán suficientes para un óptimo resultado. Dependiendo del tipo, estado y la absorción de la superficie, podrían requerirse manos adicionales.

Tanto el brillo como la tonalidad final del trabajo podrían variar según el tipo de superficie a tratar.

Dilución: Listo para Usar. En caso de ser necesario diluir entre un 5% a 10% empleando un thinner para acrílicos.

USO INTERIOR Y EXTERIOR.



### RENDIMIENTO:

Hasta 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano, pudiendo variar de acuerdo con la absorción de la superficie.



### SECADO:

Tacto: 30 minutos.

Tiempo mínimo entre manos: 4 horas.

<p>Tiempo final: 12 horas variando según las condiciones climáticas. El contacto inmediato luego de la aplicación podría ocasionar daños a la pintura. Sería conveniente evitar el tránsito de personas durante las primeras 48 horas y de vehículos durante 72 horas.</p>
<p><b>RECOMENDACIONES:</b> Antes de usar, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 10°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. No utilizar en superficies de madera o en áreas sujetas al contacto con solventes (alcohol, naftas, aceites, etc.) Evitar el arrastre de elementos metálicos pesados o punzantes, pues podrían rayar la superficie tratada. Es recomendable para asegurar consistencia de color durante la aplicación el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. <b>UTILES Y SALPICADURAS:</b> Limpiar con thinner para acrílicos antes de que se sequen.</p>

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
  - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
  - Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
  - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
  - Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
  - En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site [www.brikol.com.ar](http://www.brikol.com.ar).

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 –  
Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – [www.inca.com.uy](http://www.inca.com.uy).  
Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N° 69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información  
llamar a Servicios al Cliente.  
**0-800-888-4040**

En Uruguay  
Atención al Cliente  
Tel. 0800-1401



**AkzoNobel**  
Fabrica  
Akzo Nobel Argentina S.A.  
Buenos Aires - Argentina  
[www.cetol.com.ar](http://www.cetol.com.ar)