



Línea Diluyentes

## HYDRAXIÓN

### Descripción / Características del producto

El Removedor Hydraxión es un producto de color azul y consistencia uniforme, formulado con disolventes y aditivos adecuados para remover eficientemente películas de pinturas de superficies metálicas, madera, mampostería, etc. No contiene BENCENO.

### Campo de Aplicación

Para remover eficazmente películas nuevas y envejecidas de pinturas al aceite, sintéticas, lacas y ésteres de epoxy y poliuretanos de un componente, etc.

### Instrucciones para su uso

#### Consideraciones generales

*Hydraxión permite lograr excelentes resultados sobre películas antiguas, multicapas y resistentes. La característica del producto permite formar una capa superficial que retrasa la evaporación de los solventes principales que actúan en forma directa sobre las películas anteriores. Cuanto mayor permanencia del producto sobre el film a remover, más sencilla será la operación. No aplicar sobre superficies calientes ni al rayo del sol directo. Esta condición disminuye la acción efectiva del removedor ya que acelera la evaporación de los solventes principales.*

*APLICACIÓN: Se aplica con pincel, depositando una capa abundante, teniendo en cuenta que a mayor espesor a remover más se debe cargar la aplicación de Hydraxión. Dejar actuar por 10 a 15 minutos dependiendo del tipo de pintura, la temperatura del ambiente y la pieza.*

*Quitar la pintura removida con espátula, viruta y/o cepillo de acero. Puede emplearse un trozo de vidrio, usando el área de canto vivo o también una hoja de sierra usada, generando rebabas con piedra esmeril en el canto no dentado y usada en forma de arco, especialmente en maderas donde es muy fácil dañar la superficie con elementos punzantes.*

*Es necesario aplicar en ambientes ventilados y a resguardo del sol directo, viento en exceso y todo factor que pueda acelerar la evaporación prematura de los solventes principales.*

*Cuando existen multicapas de pinturas es posible que deba repetirse la operación, alternando el uso de elementos como viruta, espátula, cepillo de acero que permiten eliminar total o parcialmente algunas capas y facilitar la nueva acción del removedor.*

*Puede limpiarse con agua y cepillo, incluso con hidrolavadora a baja presión evitando salpicaduras en la piel y las partes blandas del cuerpo. Emplear guantes, gafas y el resto de los elementos de protección personal para realizar la tarea.*

*En maderas, limpiar con Hydrasol o Hydrarrás para evitar la humectación de las superficies con agua, aunque puede emplearse, evitando altas emisiones y preferentemente sobre maderas de alta densidad o bajo índice de penetración.*

*Observaciones: Antes de pintar verificar la completa eliminación del removedor. Producto listo para usar.*

## **Datos Técnicos**

TIPO: Mezcla de hidrocarburos aromáticos y oxigenados

VISCOSIDAD: Tixotrópico - Gel liviano

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5°C Máxima 35 °C

COLOR: Azulado

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

PRESENTACIONES: 1, 4 y 18 litros.

## **Precauciones de Seguridad**

*Ficha de Seguridad: disponible en [www.colorin.com](http://www.colorin.com) o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700*