



LACA PARA PISOS - base solvente

PISOACRIL TRANSPARENTE

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

44

Descripción	Revestimiento 100% acrílico de base solvente. Laca acrílica para uso doméstico, formulada para el recubrimiento decorativo de pisos de lajas o baldosas donde quiera realizarse el aspecto a la vez proteger el solado, en carpetas cementicias y en general en toda superficie donde no haya tránsito pesado (ruedas metálicas o arrastre de objetos pesados), o derramamiento de líquidos muy agresivos (ácidos fuertes, hidrocarburos, etc.)
Características	Alta resistencia al frote y al lavado. Gran transitabilidad en el uso doméstico (excepto objetos punzantes o arrastre de grandes pesos). Gran adherencia y adecuada flexibilidad. Resistente a la acción de la intemperie. Prolongada vida útil. Sencillez de aplicación y excelente acabado final.
Usos	Pisos de lajas, baldosas, pisos naturales y cementicios. Cerámicos no esmaltados.
Rendimiento	10 m ² por Litro por mano, según tipo y absorción de la superficie.
Color	Incoloro.
Secado	Dejar secar bien cada mano antes de aplicar la siguiente (mínimo de 4 horas). El secado final se alcanza aproximadamente luego de las 48 hs, según temperatura y humedad ambientes. Dejar transcurrir como mínimo 5 días después de aplicada la mano final antes de transitar.
Limpieza y dilución	Pisoacril Transparente se aplica sin diluir. Las herramientas se limpian con thinner para limpieza de lacas acrílicas.
Presentación	1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	Eliminar por medio mecánico todo vestigio de pintura vieja semidesprendida, polvo, etc. Limpiar con solvente o detergente toda mancha de grasa o aceite que podría afectar la adherencia de la pintura, enjuagar y dejar secar. Si la carpeta de cemento es muy lisa, es conveniente tratarla con una solución de 1 parte de ácido muriático en 7 partes de agua, enjuagar y dejar secar.
Aplicación	Sobre superficie firme, limpia y seca, aplicar con rodillo una mano de Pisoacril Transparente puro y dejar secar como mínimo 4 hs. Se obtiene así un acabado de alto brillo y resistencia. Es conveniente no aplicar más de 2 manos.w
Recomendaciones	Pisoacril Transparente se aplica puro. Al aplicar, pasar el rodillo en forma suave, y sin volver más de una vez sobre la pasada anterior, para evitar el marcado de la superficie. Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8 °C y los 28 °C. Recuerde que el rodillo/pincel deben estar secos y limpios para la aplicación, evitando que contengan polvillo. No incorporar agua al producto. Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. En caso de aplicarse a superficies sometidas a productos químicos muy agresivos, consultar previamente con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. No aplicar sobre : mosaicos graníticos, cerámicas esmaltadas o semi esmaltadas, sobre superficies terminadas con alisado mecánico, llana mecánica o fratachadora. En carpetas recién construidas es conveniente dejar curar de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 0.91 ± 0.03 grs./cm³
Sólidos: 18.0 ± 1.0 %

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

N° de ONU : **1263**

Producto inflamable Clase 3 de 2° categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhidrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com