

## FICHA TÉCNICA

# IMPREGNANTE IGNÍFUGO TEXTILES Y MADERAS MATE



**Tipo de vehículo :** Acuoso.

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1+/-0.002 kg/lit

**Viscosidad (uk 25° c) :** No corresponde.

**Contenido de sólidos :** Por peso 15+/-1%

**Tiempo de secado (25° c, 50 % hra) :** 2 horas aprox.

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c - máxima 35° c

**Numero de manos sugeridas :** Hasta impregnación total.

**Colores :** Incoloro.

**Brillo :** No afecta el brillo.

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años.

**Rendimiento teórico :** Según absorción 8 a 10 m<sup>2</sup>/Lt

**Diluyente y limpieza :** Agua.

## DESCRIPCIÓN

Solución impregnante de secado al aire, ignífugo, incoloro, inodoro, biodegradable de simple aplicación que imparte propiedades ignífugas al sustrato tratado.

## MODO DE USO

**Modo de Uso:** El producto debe ser aplicado hasta humectación total del sustrato a tratar, se deberá repetir la operación tantas veces sea necesario para lograr una perfecta impregnación del sustrato.

En caso de que la prenda y/o sustrato tratado sea lavado se dará repetir el proceso de impregnación.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA